

รุ่นประกอบสำเร็จ ซีรีส์ LR

ประเภทการติดตั้ง	ระดับแรงดันไฟฟ้า	ขนาด	ไฟกระพริบ/ สัญญาณเสียง	จำนวนชั้น	รหัสรุ่น	กำลังไฟฟ้า	น้ำหนัก
 ติดตั้งบนเสา พร้อมจากยึด แบบทรงกลม	DC 12 โวลต์	เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.  มีสัญญาณ เสียง	—	1	LR5-101PJNW	1.0 วัตต์	0.420 กก.
				2	LR5-201PJNW	2.0 วัตต์	0.460 กก.
				3	LR5-301PJNW	3.0 วัตต์	0.500 กก.
				4	LR5-401PJNW	4.0 วัตต์	0.540 กก.
				5	LR5-501PJNW	5.0 วัตต์	0.580 กก.
			O	1	LR5-101PJBW	2.1 วัตต์	0.470 กก.
				2	LR5-201PJBW	3.1 วัตต์	0.510 กก.
				3	LR5-301PJBW	4.4 วัตต์	0.550 กก.
				4	LR5-401PJBW	5.1 วัตต์	0.590 กก.
				5	LR5-501PJBW	6.1 วัตต์	0.630 กก.
	DC 24 โวลต์	เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.  มีสัญญาณ เสียง	—	1	LR4-102PJNW/U	1.0 วัตต์	0.395 กก./0.545 กก.
				2	LR4-202PJNW/U	2.0 วัตต์	0.430 กก./0.580 กก.
				3	LR4-302PJNW/U	3.0 วัตต์	0.465 กก./0.615 กก.
				4	LR4-402PJNW/U	4.0 วัตต์	0.500 กก./0.650 กก.
				5	LR4-502PJNW/U	5.0 วัตต์	0.535 กก./0.685 กก.
			O	1	LR4-102PJBW/U	2.0 วัตต์	0.430 กก./0.580 กก.
				2	LR4-202PJBW/U	3.0 วัตต์	0.465 กก./0.615 กก.
				3	LR4-302PJBW/U	4.0 วัตต์	0.500 กก./0.650 กก.
				4	LR4-402PJBW/U	5.0 วัตต์	0.535 กก./0.685 กก.
				5	LR4-502PJBW/U	6.0 วัตต์	0.570 กก./0.720 กก.
		เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.  มีสัญญาณ เสียง	—	1	LR5-102PJNW	1.0 วัตต์	0.420 กก.
				2	LR5-202PJNW	2.0 วัตต์	0.460 กก.
				3	LR5-302PJNW	3.0 วัตต์	0.500 กก.
				4	LR5-402PJNW	4.0 วัตต์	0.540 กก.
				5	LR5-502PJNW	5.0 วัตต์	0.580 กก.
			O	1	LR5-102PJBW	2.0 วัตต์	0.470 กก.
				2	LR5-202PJBW	3.0 วัตต์	0.510 กก.
				3	LR5-302PJBW	4.0 วัตต์	0.550 กก.
				4	LR5-402PJBW	5.0 วัตต์	0.590 กก.
				5	LR5-502PJBW	6.0 วัตต์	0.630 กก.
		เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม.  มีสัญญาณ เสียง	—	1	LR6-102PJNW/U	1.0 วัตต์	0.460 กก./0.590 กก.
				2	LR6-202PJNW/U	2.0 วัตต์	0.520 กก./0.650 กก.
				3	LR6-302PJNW/U	3.0 วัตต์	0.580 กก./0.710 กก.
				4	LR6-402PJNW/U	4.0 วัตต์	0.640 กก./0.770 กก.
				5	LR6-502PJNW/U	5.0 วัตต์	0.700 กก./0.830 กก.
			O	1	LR6-102PJBW/U	2.0 วัตต์	0.520 กก./0.650 กก.
				2	LR6-202PJBW/U	3.0 วัตต์	0.580 กก./0.710 กก.
				3	LR6-302PJBW/U	4.0 วัตต์	0.640 กก./0.770 กก.
				4	LR6-402PJBW/U	5.0 วัตต์	0.700 กก./0.830 กก.
				5	LR6-502PJBW/U	6.0 วัตต์	0.760 กก./0.890 กก.
AC 100 - 240 โวลต์	เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.  มีสัญญาณ เสียง	—	1	LR4-1M2PJNW	1.5 วัตต์	0.475 กก.	
			2	LR4-2M2PJNW	3.0 วัตต์	0.510 กก.	
			3	LR4-3M2PJNW	4.5 วัตต์	0.545 กก.	
			4	LR4-4M2PJNW	6.0 วัตต์	0.580 กก.	
			5	LR4-5M2PJNW	7.5 วัตต์	0.615 กก.	
		O	1	LR4-1M2PJBW	3.0 วัตต์	0.510 กก.	
			2	LR4-2M2PJBW	4.5 วัตต์	0.545 กก.	
			3	LR4-3M2PJBW	6.0 วัตต์	0.580 กก.	
			4	LR4-4M2PJBW	7.5 วัตต์	0.615 กก.	
			5	LR4-5M2PJBW	9.0 วัตต์	0.650 กก.	
	เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม.  มีสัญญาณ เสียง	—	1	LR6-1M2PJNW	1.5 วัตต์	0.560 กก.	
			2	LR6-2M2PJNW	3.0 วัตต์	0.620 กก.	
			3	LR6-3M2PJNW	4.5 วัตต์	0.680 กก.	
			4	LR6-4M2PJNW	6.0 วัตต์	0.740 กก.	
			5	LR6-5M2PJNW	7.5 วัตต์	0.800 กก.	
		O	1	LR6-1M2PJBW	3.0 วัตต์	0.620 กก.	
			2	LR6-2M2PJBW	4.5 วัตต์	0.680 กก.	
			3	LR6-3M2PJBW	6.0 วัตต์	0.740 กก.	
			4	LR6-4M2PJBW	7.5 วัตต์	0.800 กก.	
			5	LR6-5M2PJBW	9.0 วัตต์	0.860 กก.	
DC 12 โวลต์	เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.  มีสัญญาณ เสียง	—	1	LR5-101LJNW	1.0 วัตต์	0.530 กก.	
			2	LR5-201LJNW	2.0 วัตต์	0.570 กก.	
			3	LR5-301LJNW	3.0 วัตต์	0.610 กก.	
			4	LR5-401LJNW	4.0 วัตต์	0.650 กก.	
			5	LR5-501LJNW	5.0 วัตต์	0.690 กก.	
		O	1	LR5-101LJBW	2.1 วัตต์	0.580 กก.	
			2	LR5-201LJBW	3.1 วัตต์	0.620 กก.	
			3	LR5-301LJBW	4.1 วัตต์	0.660 กก.	
			4	LR5-401LJBW	5.1 วัตต์	0.700 กก.	
			5	LR5-501LJBW	6.1 วัตต์	0.740 กก.	